

Technický list produktu**Držáky sněhové zábrany****Držáky sněhové zábrany pro
betonové a keramické střešní tašky**

Typ S/SD



Typ DB/D



Typ D



Typ L

**Držáky sněhové zábrany
pro ploché krytiny (šindele/lepenka) a trapézové a spojované plechy**

Typ U



Typ FALZ



Typ BD

- Popis:
- úchyty se používají při montáži sněhové zábrany na různé druhy střešních krytin,
 - dobře chráněny proti korozi,
 - součást systému ochrany proti sněhu mdm[®].

Materiál	Profilovaná ocelová páska 3,8 x 40 [mm] z oceli třídy S235JR s dodatečnými výztužnými výlisky
Výška zábrany	155 [mm] nebo 200 [mm] (tolerance +/- 2 [mm])
Způsob montáže plotu	montáž na zatrzask
Typ povrchové úpravy	Zinkový povlak (žárové zinkování) nebo zinkový povlak a práškový lak
Ostatní	Rozteč úchytů plotu je třeba přizpůsobit příslušné zóně zatížení sněhem: - pro zóny I, II, III – rozestup maximálně 60 [cm] - pro zóny IV, V – rozteč maximálně 40 [cm]

Bielsko-Biała, 29. 08. 2017

(místo a datum vystavení)